



Рафинерија на нафта, Скопје  
Crude Oil Refinery, Skopje

УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ  
QUALITY CERTIFICATE No.

0637/16

Продукт: КЕРОЗИН ЗА ГОРЕЊЕ

Product: Kerosine

Купувач / Client

Место / Destination

Превозно средство / Tank Wagon

Дата на испорака / Loading Date

Резервоар бр. / Tank No.

**R-342**

Дата на узоркување

**16.09.2016**

Sampling Date

Својства	Properties	Методи Methods	Резултати Results
Густина на 15 <sup>0</sup> С, g/ml	Density at 15 <sup>0</sup> С, g/ml	ASTM D 4052	0.7870
Дестилација:	Distillation:	ASTM D 86	
- почеток, <sup>0</sup> С	- I.B.P., <sup>0</sup> С		152.5
- 10 %v/v дестилира, <sup>0</sup> С	- 10 %v/v recovered, <sup>0</sup> С		167.2
- крај, <sup>0</sup> С	- FBP, <sup>0</sup> С		225.8
Точка на палење (Абел), <sup>0</sup> С	Flash point (Abel), <sup>0</sup> С	IP 170	42.0
Вкупен сулфур, %m/m	Total sulphur, %m/m	ASTM D 4294	0.015
Корозија на бакар (2h на 100 <sup>0</sup> С)	Cooper corrosion (2h at 100 <sup>0</sup> С)	ASTM D 130	1a
Киселински број, mg KOH/g	Acid number, mg KOH/g	ASTM D 3242	0.004
Точка на димење, mm	Smoke point, mm	ASTM D 1322	24.5
Изглед	Appearance	Visual	C&B
Боја	Color	Visual	neboen/undyed

Скопје / Skopje

Дата / Date: 16.09.2016

За Лабораторија / For Laboratory

Силвана Тодоровиќ

*S. Todorovik*